














# streets

## caratteristiche tecniche\*

technical characteristics  
caractéristiques techniques  
technische eigenschaften

metodo di prova  
test method  
methode d'essai  
prufmethode

fondi 60x60  
plain tile  
fond  
unifliese

	<b>gres tutta massa ugl</b> full-body stoneware grès cérame en pleine masse vollgemischtes durchgefärbtes feinsteinzeug		
	<b>spessore</b> thickness épaisseur stärke		11 mm
	<b>assorbimento d'acqua</b> water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	$E \leq 0,04\%$
	<b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	<b>resistente</b> resistant résistant beständig
	<b>resistenza alla flessione</b> bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	$\geq 50 \text{ N/mm}^2$ $\geq 510 \text{ Kg/cm}^2$
	<b>sforzò di rottura (S)</b> breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	$\geq 3000 \text{ N}$
	<b>resistenza abrasione profonda</b> résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier	iso 10545-6	$\leq 145 \text{ mm}^3$
	<b>dilatazione termica lineare</b> thermal expansion expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation dilatation	iso 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance résistance aux choc thermique temperaturwechselbeständigkeit	iso 10545-9	<b>resistente</b> resistant résistant beständig
	<b>resistenza attacco chimico</b> chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	ula, uha <b>resistente</b> resistant résistant beständig
	<b>resistenza attacco chimico a prodotti di uso domestico</b> house hold chemicals resistance résistance aux agent chimique des produits emploi domestique chemischee beständigkeit gegen haushalt putzmittel	iso 10545-13	ua <b>resistente</b> resistant résistant beständig
	<b>resistenza alle macchie</b> stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	<b>5 resistente</b> resistant résistant beständig
	<b>resistenza allo scivolamento</b> slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	din 51130	r10
	<b>coefficiente di attrito dinamico</b> dynamic friction coefficient coefficient de friction dynamique dynamischer reibungskoeffizient	b.c.r.	$\mu > 0,40$

\*ISO 13006-G Bla UGL - EN 14411-G Bla UGL - ANSI 137.1 (Unglazed Impervious Porcelain Paver Tile)



Per informazioni relative alla marcatura CE dei prodotti Lea consultare il Sito Internet [www.ceramichelea.com](http://www.ceramichelea.com)  
For further information relative to CE regulations for Lea products, please consult the website [www.ceramichelea.com](http://www.ceramichelea.com)