














## NAIVE® SLIMTECH

gres laminato UGL  
laminated porcelain UGL  
grès laminé UGL  
laminiertes feinsteinzeug UGL

spessore 5,5mm  
thickness  
épaisseur  
stärke

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode	requisiti prescritti required values valeurs requises vorgeschriebener wert	valori medi average values valeurs moyens durchschnittliche werte
 <b>assorbimento d'acqua</b> water absorption absorption d'eau wasserabsorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%*
 <b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	ISO 10545-12	nessuna alterazione no alterations	resistente resistant résistant beständig
 <b>resistenza alla flessione</b> bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	conforme compliant conforme gemäß
 <b>sforzo di rottura</b> breaking strength chargement de rupture bruchlast	ISO 10545-4	≥ 700 N	conforme compliant conforme gemäß
 <b>resistenza all'abrasione profonda</b> résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	conforme compliant conforme gemäß
 <b>resistenza a compressione</b> resistance to compression résistance à la compression druckfestigkeit	-	-	≥ 400 N/mm <sup>2</sup>
 <b>dilatazione termica lineare</b> thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	ISO 10545-8	requisito non previsto ISO makes no provision for this test	α ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselbeständigkeit	ISO 10545-9	requisito non previsto ISO makes no provision for this test	resistente resistant résistant beständig
 <b>resistenza attacco chimico</b> chemical resistance résistance chimique chemische beständigkeit	ISO 10545-13	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	UHA, ULA (resistente) resistant résistant beständig
 <b>resistenza chimica a prodotti di uso domestico</b> house hold chemicals resistance résistance aux agents chimique des produits pour emploi domestique chemische beständigkeit gegen haushalt putzmittel	ISO 10545-13	UB min.	UA (resistente) resistant résistant beständig
 <b>resistenza alle macchie</b> stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	≥ classe 3 ≥ class 3	classe 5 (resistente) resistant résistant beständig
 <b>stonalizzazione</b> shading denuançage spieifarbig	ANSI A 137.1	-	V1
 <b>caratteristiche dimensionali</b> dimensions caracteristiques dimensionnelles scitenmasse			
<b>lunghezza e larghezza</b> length and width longueur et largeur länge und breite longitudud v ancho	ISO 10545-2	± 0,6%	conforme compliant conforme gemäß igual
<b>rettezza spigoli</b> straightness of sides rectitude des arêtes kantengeradheit rectilineidad ángulos	ISO 10545-2	± 0,5%	conforme compliant conforme gemäß igual
<b>ortogonalità</b> rectangularity orthogonalité rechtwinkligkeit ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6%	conforme compliant conforme gemäß igual
<b>planarità</b> warpage planéité ebenflächigkeit planicidad	ISO 10545-2	± 0,5%	conforme compliant conforme gemäß igual
<b>spessore</b> thickness épaisseur stärke espesor	ISO 10545-2	± 5%	conforme compliant conforme gemäß igual

\*valore medio riferito al materiale ceramico  
average value referred to ceramic material only

## IMPIEGHI USES EMPLOI ANWENDUNGSBEREICHE

ideale per rivestimenti e per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero  
suitable for wall coverings and floors in both residential and light-commercial applications  
idéal pour revêtements et sols pour locaux résidentiels privés et commercial léger  
für Wand und Boden im Wohn-und leichte kommerzielle Bereiche geeignet / Ideal para

## IMBALLAGGI PACKING EMBALLAGE VERPACKUNGEN

articolo	scatola			europallet				
	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg		
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13 pz/pl	39,0	448,5

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato. Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto. Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products. After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products. All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.